



Modelo	M Max	N máx	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	NP*	NxD2	Volante SAE
215.08	1320	3150	263,5	244,5	11	93	215	143	70	113	5	6x11	8"
215.10	1320	3150	314,3	295,3	11	93	215	143	70	113	5	8x11	10"
215.11	1320	3150	352,4	333,4	11	93	215	143	70	113	5	8x11	11.1/2"
230.11	1740	2950	352,4	333,4	11	112	230	163	80	123	6	8x11	11.1/2"
130.14	1740	2950	466,7	438,2	14	112	230	163	80	123	6	8x14	14"
245.11	2470	2800	352,4	333,4	11	125	245	183	90	133	8	8x11	11.1/2"
245.11	2470	2800	466,7	438,2	14	125	245	183	90	133	8	8x14	14"
300.14	3150	2250	466,7	438,2	14	145	300	203	100	143	8	8x14	14"
330.14	4620	2050	466,7	438,2	14	160	330	213	105	146	10	8x14	14"

## Tabela de Aplicação:

FABRICANTE	MOTOR DIESEL Designação do motor	ACOPLAMENTO ABL			
		Modelo	Fange	(mm)	Peso Kg
PERKINS	D.3152/4236 D.63544/L e LT	215.11	11.1/2"	352,4	24,0
MWM	D.229-3/4 e 6 Cil - TD229-6	215.11	11.1/2"	352,4	24,0
MWM	6.10 E 610 T	215.11	11.1/2"	352,4	27,0
MERCEDES	OM 314/352/352A/364/366 A	215.11	11.1/2"	352,4	24,0
MERCEDES	OM 449A e OM 355	230.14	14"	466,7	31,5
MERCEDES	OM 449LA - 447e 447LA	245.14	14"	466,7	39,0
SCANIA	DN 11	230.14	14"	466,7	31,5
SCANIA	DS 11	245.14	14"	466,7	39,0
SCANIA	DSI / DSC 11 e DS 14	300.14	14"	466,7	50,0
SCANIA	DSI/DSC 14	300.14	14"	466,7	55,0
CUMMINS	6C/CT/CTA 8,3	230.14	14"	466,7	31,5
CUMMINS	N/NT855 G4	245.14	14"	466,7	39,0
CUMMINS	Nt855 G5 E G6	300.14	14"	466,7	50,0
CUMMINS	NTA855 G2 e G3/NTTA	330.14	14"	466,7	55,0
CATRPILLAR	3304NA/3306 NA e TA	230.14	14"	466,7	31,5
CATRPILLAR	3408 TA	330.14	14"	466,7	55,0

## ACOTRANS DO BRASIL LTDA

Av. Dr. Guilhermino de Oliveira, 299 Novo Eldorado - Contagem - MG - CEP 32341-290  
 Fone:- 31-3198-0505 - Fax 31-3198-0510 - e-mail:vendas@acotrans.com.br site:www.acotrans.com.br